

The image is a detailed architectural site plan for a building complex. The plan shows a large building with a central courtyard area. The building is outlined in orange. The courtyard area is shaded in dark grey. The plan includes various annotations such as '118', '109', '108', '112', '113', '114', '115', '116', '117', '118/4', '118/5', '118/6', '118/7', '118/8', '118/9', '118/10', '118/11', '118/12', '118/13', '118/14', '118/15', '118/16', '118/17', '118/18', '118/19', '118/20', '118/21', '118/22', '118/23', '118/24', '118/25', '118/26', '118/27', '118/28', '118/29', '118/30', '118/31', '118/32', '118/33', '118/34', '118/35', '118/36', '118/37', '118/38', '118/39', '118/40', '118/41', '118/42', '118/43', '118/44', '118/45', '118/46', '118/47', '118/48', '118/49', '118/50', '118/51', '118/52', '118/53', '118/54', '118/55', '118/56', '118/57', '118/58', '118/59', '118/60', '118/61', '118/62', '118/63', '118/64', '118/65', '118/66', '118/67', '118/68', '118/69', '118/70', '118/71', '118/72', '118/73', '118/74', '118/75', '118/76', '118/77', '118/78', '118/79', '118/80', '118/81', '118/82', '118/83', '118/84', '118/85', '118/86', '118/87', '118/88', '118/89', '118/90', '118/91', '118/92', '118/93', '118/94', '118/95', '118/96', '118/97', '118/98', '118/99', '118/100'. The plan also includes a legend in the bottom right corner.

Legend:

- SIEDZISKO BETONOWE - WG. RYSUNKU D-01
- ŁAWKA - WG. RYSUNKU D-01
- KOSZ NA ŚMIECI
- STOJAK NA ROWERY
- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- WJAZD DO BUDYNKU
- OŚWIETLENIE ULICZNE
- OPRAWY ŚWIETELNE W POSADZCE
- ŚŁUPKI DROGOWE 100x100mm, h=80cm
- PACHOŁKI Z LITEGO GRANITU 380x380mm, h=50cm
- NOWE NASADZENIA SPECYFIKACJA I OPIS GATUNKU WG. PROJ. BRANŻOWEGO ZIELARSTWA
- OBZAR OBJĘTY WNIOSEM O ZGŁOSZENIE
- MEMORIAŁ WOLNEGO SŁOWA WG. OSOBNEGO OPRACOWANIA

1. POSADZAKA PLACU – PŁYTY GRANITOWE PŁOMIENIOWANE GR. 5cm. KOLORYSTYKĘ ORAZ UŻYCIENIE PŁYT NALEŻY SKOŁELOWAĆ Z ISTNIEJĄCYM MATERIAŁEM Z PLACU PIŁSUDSKIEGO W KOLORZE SZARO-POPIEŁATYM, FUGI MAX. GR. 10mm NALEŻY WYKONAĆ Z ZAPRAWY ZWYMNIEJ DO SPOINOWANIA KAMienia NATURALNEGO– NP. SPOINA KB f–my POLTRADE, O KOLORZE SZARO–POPIEŁATYM, LUB ZBLIŻONYM, NAJBLIŻSZYM KOLOROWI PŁYT GRANITOWYCH KOLORYSTYKĘ FUG NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI.
2. POSADZAKA PLACU W CZĘŚCI PASA JEZDNEGO – KOSTKA GRANITOWA SUROWO LUPANA GR. 10cm. W KOLORZE SZARO-POPIEŁATYM. FUGI MAX. GR. 10mm NALEŻY WYKONAĆ Z ZAPRAWY ZWYMNIEJ DO SPOINOWANIA KAMienia NATURALNEGO– NP. SPOINA KB f–my POLTRADE, O KOLORZE SZARO–POPIEŁATYM, LUB ZBLIŻONYM, NAJBLIŻSZYM KOLOROWI PŁYT GRANITOWYCH KOLORYSTYKĘ FUG NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI.
3. POSADZAKA PLACU W CZĘŚCI PASA JEZDNEGO – PŁYTY GRANITOWE PŁOMIENIOWANE GR. 10cm. KOLORYSTYKĘ ORAZ UŻYCIENIE PŁYT NALEŻY SKOŁELOWAĆ Z ISTNIEJĄCYM MATERIAŁEM Z PLACU PIŁSUDSKIEGO W KOLORZE SZARO-POPIEŁATYM. FUGI MAX. GR. 10mm NALEŻY WYKONAĆ Z ZAPRAWY ZWYMNIEJ DO SPOINOWANIA KAMienia NATURALNEGO– NP. SPOINA KB f–my POLTRADE, O KOLORZE SZARO–POPIEŁATYM, LUB ZBLIŻONYM, NAJBLIŻSZYM KOLOROWI PŁYT GRANITOWYCH KOLORYSTYKĘ FUG NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI.
4. WARSTWA MINERALNO-ZWYMNIEJ NAMERZCHNI WODOPRZEPUSZCZALNOJ NP. TERRAWY. NAWIERZCHNIA WYKONANA NA BAZIE NATURALNEGO GRESU GRANITOWEGO O GR. FRAKCJI MN. 8mm POŁĄCZONĄCZĄCĄ DWAJSKŁADNIKOWĄ MIESZANKĄ NA BAZIE ŻYWIC EPOKSYDOWYCH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE MIN. 15 MPa MAX. CAŁKOWITE UGIĘCIE NAMERZCHNI 1,5mm
5. OPASKI WZDŁUŻ ŚCIAN BUDYNKÓW WYKONANE Z DROBNEJ KOSTKI GRANITOWEJ SUROWO-LUPANEJ. ISTNIEJĄCE OPASKI NALEŻY OCZYŚCIĆ, A W RAZIE KONIECZNOŚCI MATERIAŁ NALEŻY DOSZUKAĆ W ISTNIEJĄCEGO MATERIAŁU PODLEGAJĄCEGO ROZBIÓRCE.
6. "PAS CENZURY" WYKONANY Z PŁYT BETONOWYCH 175x175cm GR. 15 cm, MIESZANKA ZEW. BETON KLASY C70 BARMY W MASIE I CZARNO. POMOCĄ SZCZEGÓŁOWANEGO KRUSZYWA Z NAD CIEPŁOKŁADNOŚCI 3 cm. MIESZANKA WYM. BETON KLASY C25/30 – WARSTWY ŁĄCZONE NA ZASADZIE WOKRE W MOKRE, DESKOWANIE WC. OSOBNEGO RYSUNKU. FUGI 4mm WYPEŁNIENIE PREPARATEM TYPU SkidFlex LUB RÓWNOWARTY.
7. WYKOŃCZENIE MIE NA DRZEWA – WARSTWA KRUSZYWA OZDOBNEGO – GRYS GRANITOWY JASNO-SZARY GR. FRAKCJI 16–32mm, GR. WARSTWY 10cm
8. OBRZEŻE ZE STALI OCYNKOWANEJ MOCOWANE DO WERZCHU KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO 20x30x100cm.
9. PAS DOTYKOWYCH ELEMENTÓW OSTRZEGAWCZYCH DLA NIEWIDOMYCH – PŁYTY KAMIENNE 40x40cm Z GRANITU STRZEGOMSKIEGO W KOLORZE SZARO-POPIEŁATYM ZAOPATRZONE W WYSTUPI.
10. ISTNIEJĄCA POSADZAKA. OBSZAR NI PODLEGAJĄCY OPRAWIANIU

- ARCHITEKT MIKOŁAJ IWAŃCZUK**
ul. Parkowa 15/67 30-538 Kraków

NR PROJ.	DATA	SKALA	NR RYS.
1/2013	12.2013	1:250	ZT01

**UWAGA!!! MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
ZOSTAŁA DWUKROTNIE POWIĘKSZONA DO SKALI
1:250 W CELU ZWIĘKSZENIA CZYTELNOŚCI.
ORYGINAŁ MAPY ZNAJDUJE SIĘ W CZĘŚCI ZAWIERAJĄCEJ
ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO PROJEKTU**

ukł. współrzędnych XY "2000"
ukł. odn. wysokości "0-Wisły"

Nie wyklucza się istnienia
w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urządzeń
podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji
lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych

mgr inż. Robert Pomorski
GEODETA

z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

Magdalena Katożyńska
Inspektor
w Biurze Gędezi i Katastru

Wykaz oznaczeń słownych
prz. urządzeń podziemnych:

- osie przewodów u.p. istniejących
- osie przewodów u.p. projektowych
- krawędzie przewodów u.p. istniejących
- krawędzie przewodów u.p. projektowych
- średnicy ponad 75cm
- średnicy ponad 75cm

Rz przewody nadziemne
Rn przewody ziemne

Oznaczenie sposobu zainstalowania:

- A operację wykonywać
- B na podstawie danych branżowych
- P pomiarem bezpośrednim

Oznaczenie rodzaju sieci prz. armatury

- w wodoszczelnej
- g kanalizacyjnej
- g gazowej
- c ciepłej
- t na zimną
- e elektryfikacyjnej
- et trakcyjnej

17s101

_____ - zakres opracowania